Инструкция по подключению видеорегистраторов через 3G модем.

Для подключения видеорегистраторов через USB 3G модемы необходимо уточнить у вашего поставщика услуг Интернет следующие данные:

- Номер набора;
- APN (точка доступа);

Для возможности просмотра данных с регистратора через сеть Интернет, необходимо получить от провайдера возможность получения публичного IP адреса. По умолчанию тарифные планы, как правило, подключаются к сети, и получают IP адрес во внутренней сети провайдера. Поэтому Вам необходимо, для доступа к DVR из сети Интернет подключить дополнительную опцию публичного IP адреса.

Внимание! Для подключения с получением публичного IP адреса строка APN отличается от стандартной. Например: Для подключения к МТС стандартный APN – internet.mts.ru, для публичного IP адреса в Москве realip.msk.

При этом, публичный IP адрес не всегда будет статическим, а может изменятся после перезагрузок или в течении суток.

Для получения Статического (не изменяемого iP адреса) обратитесь к поставщику услуг мобильной связи.

Для настройки параметров 3G модема войдите в главное меню, нажав правой клавишей мыши и выбрав «Установки». Далее перейдите в пункт меню «Сис. Настройки», и далее «Настройки сети».

Появится меню настроек сети. В нижней части меню нажмите кнопку «3G», после чего откроется меню настройки 3G модема.

		Настройки сети		
■ DHCP IP-адрес		Установка 3G		
Шлюз Веб-пор	3G-модуль Dial-номер	*99#	₩вкл	55. 0 ?-0C08
Порт дан	APN	realip.msk		1. 1
этот IP к ЗG стату	Имя			зйте
3G IP:	Пароль			
Ошибка		Ok	Отмена]
PPPoE	DDNS	3G 🔓	Ok	Отмена
Ошибка РРРоЕ	DDNS	Ok 3G 🎝	Отмена Ок	Отмена

Введите в строку Dial-номер номер набора для Вашего оператора связи. Введите APN.

Внимание! Строки Имя и Пароль остаются пустыми.

Нажмите кнопку ОК подтвердив установки 3G. А также подтвердите настройки сети выйдя из меню через кнопку «OK». Вернитесь к отображению камер с подтверждением изменения настроек. После чего перезагрузите DVR.

После перезагрузки модем подключится к сети, о чем будет свидетельствовать постоянно светящийся светодиод на модеме.

Для определения текущего IP адреса зайдите вновь в настройки сети: «Установки» -> «Сис. Настройки» -> «Настройки сети».

	Настро	ойки сети	
DHCP		₩ESee	
IP-адрес	192.168. 1.114	Маска сети	255.255.255. 0
Шлюз	192.168. 1. 1	МАС-адрес	0005-FE9F-0C08
Веб-порт	80	Основной DNS	192.168. 1. 1
Порт данных	8880		
Этот IP может б	ыть использован.		
3G статус:	подключенный	РРРоЕ Статус:	не подключайте
3G IP:	213.87.84.215	PPPoE IP:	
		1	•
Ошибка UPNP			
PPPoE	DDNS 30	3 Ok	Отмена

В строке «ЗG IP» будет отражен текущий IP адрес регистратора.