

HIKVISION

DS-2CC193P(N)-A Цветная Камера

Паспорт



Важная информация

Информация о данном продукте может быть изменена поставщиком без уведомления. Компания HIKVISION не несет ответственности за корректность данных по продукту, представленных в других источниках информации. Оборудование, описанное в данной документации, сертифицировано и может быть использовано согласно прилагающемуся паспорту и инструкции по эксплуатации.

Copyright © 2006-2010 HIKVISION. Все права защищены.

Данная документация может использоваться только с тем устройством, для которого она предназначена. Данная документация не предназначена для широкого использования. Данная информация полностью или частично не может быть использована без разрешения HIKVISION. HIKVISION оставляет за собой права вносить изменения в оборудование без дополнительного уведомления.

Данная документация не содержит гарантийных обязательств.

Все вопросы по поводу данного паспорта присылайте по электронному адресу:
overseabusiness@hikvision.com

Больше информации о HIKVISION на сайте www.hikvision.com

Содержание

- 1. Общая информация**
- 2. Спецификация**
- 3. Размеры**

1. Общая информация

- Компактный современный дизайн
- 1/3" " SONY CCD ПЗС-матрица
- Режим антимерцания
- ICR перемещаемый ИК фильтр (режим День/Ночь)
- Интеллектуальная система снижения шума сигнала (DNR)
- Экранное меню
- Автофокус с управлением DC / video
- Автоматический баланс белого, АРУ, Электронный затвор и Компенсация встречной засветки
- CS крепление объектива (С опционально)
- Внешняя/Внутренняя синхронизация

2. Спецификация

Параметр	Модель	DS-2CC193P(N)-A
ПЗС-матрица		1/3 " SONY CCD
Тип сигнала		PAL
Разрешение, пикс.		PAL:752 (Г) × 582 (В)
Чувствительность	Цвет	0.1Люкс @ F1.2
	Ч/Б	0.01Люкс @ F1.2
Электронный затвор		1/50(60) - 1/100,000с
Крепление объектива		C / CS
Управление диафрагмой		DC / Video Drive
День/Ночь		IRC перемещаемый фильтр
Разрешение, ТВЛ		540 (Цвет), 600 (Ч/Б)
Синхронизация		Внешняя/Внутренняя
Выход видео		1, композитный (75Ω/BNC)
Сигнал/Шум		Более 50 дБ
Меню	Название камеры	Вкл/Выкл (до 15 символов)
	APU	3 режима, Выкл.
	Режим День/Ночь	4 режима, включая День/Ночь
	Баланс белого	Авто (2 режима)/Вручную/Выкл
	Маска приватности	Вкл/Выкл до 8 зон
	Детектор движения	3 режима или Выкл.
	Антимерцание	Вкл/Выкл
	RS-485	Адрес/Протокол/Скорость передачи – настройка
	Язык меню	Английский, Китайский
	Изображение	10 независимых настроек
Питание		24VAC / 20VA ±10%, 12VDC / 300Ma ±10%,
Температура		-10°C ~ 60°C
Мощность		3 Вт
Размеры		68мм × 57мм × 144.8мм
Вес		500 г

3. Размеры

