



DS-2CC532 Цветная купольная камера

Паспорт



Общая информация

Информация о данном продукте может быть изменена поставщиком без уведомления. Компания HIKVISION не несет ответственности за корректность данных по продукту, представленных в других источниках информации. Оборудование, описанное в данной документации, сертифицировано и может быть использовано согласно прилагающемуся паспорту и инструкции по эксплуатации.

Copyright © 2006-2010 HIKVISION. Все права защищены.

Данная документация может использоваться только с тем устройством, для которого она предназначена. Данная документация не предназначена для широкого использования. Данная информация полностью или частично не может быть использована без разрешения HIKVISION. HIKVISION оставляет за собой права вносить изменения в оборудование без дополнительного уведомления.

Данная документация не содержит гарантийных обязательств.

Все вопросы по поводу данного паспорта присылайте по электронному адресу:
overseabusiness@hikvision.com

Больше информации о HIKVISION на сайте www.hikvision.com

Содержание

- 1. Общая информация**
- 2. Спецификация**
- 3. Размеры**

1. Общая информация

- Компактный современный дизайн
- 1/4 " CMOS матрица
- Режим День/Ночь с автоматическим переключением
- Автоматический баланс белого, АРУ, Автоматический электронный затвор и Компенсация встречной засветки
- Цифровая обработка сигнала
- Внутренняя синхронизация
- Высокая надежность

2. Спецификация

Параметр \ Модель	DS-2CC532P/N
Тип сенсора	1/4 " CMOS
Тип сигнала	PAL / NTSC
Разрешение, пикс.	640 (Г) × 480 (В)
Чувствительность	0.1 Люкс @ F1.2
Электронный затвор	1/25с - 1/15,000с
Объективы	3.6мм @ F2.0 (6мм, 8мм, 12мм, 16мм опционально)
Разрешение, ТВЛ	480
Синхронизация	Внутренняя
Выход видео	1, композитный BNC
Сигнал/шум	Более 48 дБ
Компенс.встр.засветки	Да
Рабочая температура	-10°C ~ 60°C
Источник питания	12 В DC, ±10%
Мощность	2 Вт
Размеры (мм)	Φ110 × 62 (Φ4.36" × 2.46")
Вес	330 г

3. Размеры

