

HIKVISION

DS-2CD892P(N)F(-E) IP (сетевая) камера

Паспорт



Важная информация

Информация о данном продукте может быть изменена поставщиком без уведомления. Компания HIKVISION не несет ответственности за корректность данных по продукту, представленных в других источниках информации. Оборудование, описанное в данной документации, сертифицировано и может быть использовано согласно прилагающемуся паспорту и инструкции по эксплуатации.

Copyright © 2006-2010 HIKVISION. Все права защищены.

Данная документация может использоваться только с тем устройством, для которого она предназначена. Данная документация не предназначена для широкого использования. Данная информация полностью или частично не может быть использована без разрешения HIKVISION. HIKVISION оставляет за собой права вносить изменения в оборудование без дополнительного уведомления.

Данная документация не содержит гарантийных обязательств.

Все вопросы по поводу данного паспорта присылайте по электронному адресу:
overseabusiness@hikvision.com

Больше информации о HIKVISION на сайте www.hikvision.com

Содержание

- 1. Общая информация**
- 2. Спецификация**
- 3. Размеры**

1. Общая информация

- ПЗС-матрица Sony CCD
- CS крепление объектива (крепление C опционально)
- Автофокус с управлением DC / Video
- Операционная система управления камерой Linux OS
- Процессоры аппаратной обработки нового поколения TI DaVinci
- Тип компрессии H.264 / MPEG-4
- 1 канал аудио
- Поддержка форматов видео 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF в реальном времени
- Поддержка SDHC карт для локальной записи
- Поддержка дуального потока
- Поддержка детектора движения с сохранением
- Поддержка настройки скорости записи и величины потока данных
- Поддержка TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE, и.т.д.
- Поддержка браузера IE для просмотра изображения по сети
- Поддержка режима "водяные знаки"
- Поддержка управления PTZ
- Вход тревоги, выход тревоги
- Поддержка функции "Интерком" по сети
- Сопоставима с наиболее популярными версиями ПО управления системами видеонаблюдения

2. Спецификация

Модель Параметр	DS-2CD892PF (NF) (-E)
Камера	
ПЗС-матрица	1/3 " SONY Super HAD CCD
Разрешение, пикс.	PAL: 752 (Г) × 582 (В)
Крепление объектива	C / CS
Тип сигнала	PAL
Электронный затвор	1/50 (1/60)с ~ 1/100,000с
Чувствительность	0.1Люкс @ F1.2
День/Ночь	Электронный
Автофокус	DC / Video
Объектив	Опция
Сигнал/Шум	Более чем 48 дБ
Выход видео	540ТВЛ, 1 (75Ω / BNC)
Компрессия	
Тип компрессии	H.264 / MPEG-4
Передача данных	32 К ~ 2М, (8Mbps максимум)
Тип компрессии аудио	OggVorbis
Изображение	
Разрешение, пикс.	PAL: 704 × 576, 528 × 384, 704 × 288, 352 × 288, 176 × 144
Скорость изображения, макс.	25 к/с (704 × 576)
Функции	
Детектор движения	Да
Дуальный поток	Да
Поддержка локальной записи (SD карты)	Да
Синхронизация по сети	Да
Защита паролем	Да
Протоколы	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP)
Входы/Выходы	
Вход аудио	1 (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1kΩ)
Выход аудио	1,(600Ω)
Сеть	1 RJ45 10M/100M адаптивный Ethernet и RS-485 интерфейс

Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Другое	
Температура	-10°C ~ 60°C
Питание	12VDC, ±10%, (-E) PoE
Мощность	4 Вт
Размеры (мм)	63 × 59 × 114
Вес	650гр

3. Размеры

