



Новые видеорегистраторы SARMATT

Профессиональные

Основные преимущества:

Sarmatt DSR-405 PRO



REAL TIME

OS Linux

H.264

RS-485

Internet

5 Pentaplex

- ▶ Операционная система Linux
- ▶ Запись в реальном времени с разрешением 704*576
- ▶ 4 канала аудио
- ▶ Программа мониторинга на 64 канала (CMS)
- ▶ Алгоритм сжатия H.264, Петаплекс
- ▶ Независимая настройка скоростей записи и передачи по сети (Dual Stream)
- ▶ Поддержка 3G, WEB интерфейс, уведомление по e-mail
- ▶ Управление поворотными камерами по RS 485
- ▶ S.M.A.R.T. - контроль состояния HDD
- ▶ Доступ с мобильного телефона (iPhone, Android, Windows Mobile и др)
- ▶ HDMI выход (модели Sarmatt 805PRO и 1605PRO)

Sarmatt DSR-805 PRO



Sarmatt DSR-1605 PRO



поддержка 3G

Android

MAC PC

iPhone

Windows Mobile

		DSR-405-PRO	DSR-805-PRO	DSR-1605-PRO
Видео/ Аудио вход	Формат сжатия	H.264	H.264	H.264
	Видеовход	4 канала	8 каналов	16 каналов
	Тип видеовхода	BNC(1.0Vp-p, 75Om)	BNC(1.0Vp-p, 75Om)	BNC(1.0Vp-p, 75Om)
	Аудиосжатие	OggVorbis, 16kbps	G.711	G.711
	Аудиовход	4 канала	4 канала	4 канала
	Тип аудиовхода	RCA(2Vp-p, 1kOm)	RCA(2Vp-p, 1kOm)	RCA(2Vp-p, 1kOm)
	Голосовой вход	1-ch, (через Audio IN)	1-ch, (через Audio IN)	1-ch, (через Audio IN)
Видео/ Аудио выход	Разрешение для просмотра	704×576	704×576	704×576
	VGA/HDMI выход	1 VGA (1280x1024)	1 VGA (1280x1024) 1 HDMI(1920x1080P)	1 VGA (1280x1024) 1 HDMI(1920x1080P)
	Разрешение при записи	4CIF/CIF/QCIF	4CIF/CIF/QCIF	4CIF/CIF/QCIF
	Видеовыход	2 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Om)	2 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Om)	2 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Om)
	Скорость записи	FULL REAL Time 4CIF	FULL REAL Time 4CIF	FULL REAL Time 4CIF
	Аудиовыход	1 канал	1 канал	1 канал
Жесткий диск	Тип интерфейса	1 SATA	2 SATA	2 SATA
	Объем	до 2 TB	до 2 TB	до 2 TB
Наружные интерфейсы	Сетевые интерфейсы	RJ45 10M/100M	RJ45 10M/100M	RJ45 10M/100M
	Интерфейс ввода/вывода	RS-232 1 RS485 (PTZ)	RS-232 1 RS485 (PTZ)	RS-232 1 RS485 (PTZ)
	USB-интерфейс	2, USB2.0	2, USB2.0	2, USB2.0
	Тревожные входы	4	8	16
	Тревожные выходы	1	4	4
Общие	Питание	12VDC, БП в комплекте	220V AC	220V AC
	Потребляемая мощность	< 10Вт (без HDD или DVD-RW)	< 10Вт (без HDD или DVD-RW)	< 10Вт (без HDD или DVD-RW)
	Раб. температура	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C
	Допустимая влажность	10%~90%	10%~90%	10%~90%
	Размер (ДхШхВ, мм)	230×315×45	390×445×70	390×445×70